

VELUX elektrisch verduisteringsgordijn DML

VELUX®



VELUX elektrische verduisteringsgordijnen worden op afstand bediend en bieden u het beste verduisteringseffect van de markt, zodat u van een goede nachtrust kunt genieten. Ze kunnen naadloos worden aangesloten op uw VELUX gemotoriseerde dakvensters, zodat u alle controle hebt over het daglicht in uw ruimte. Dit elektrisch verduisteringsgordijn is brandvertragend volgens brandclassificatie M1.

- Door de beste verduistering op de markt bent u zeker van een optimale verduistering voor een betere nachtrust of een verkwikkend middagdutje.
- Fire-retardant cloth for your safety.
- De VELUX elektrische gordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken zijn uitgerust met een handige afstandsbediening voor extra comfort.
- Installeren binnen enkele minuten - klik gewoon de gordijnen in de voorgemonteerde beugels om ze aan te sluiten op de afstandsbediening.
- Het dunste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- De ingebouwde zijgeleiders verzekeren een vlotte bediening.
- Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.



Kleuren en patronen

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

8801

Advies bij bediening

Het VELUX elektrisch verduisteringsgordijn wordt geleverd met een voorgekoppelde wandschakelaar waardoor het gordijn in open of gesloten stand op afstand kan worden bediend.

Compatibiliteit

Compatibiliteit met VELUX dakvensters:

Verduisterend gordijn DML is geschikt voor GGL, VELUX elektrisch GGL, GGU, VELUX elektrisch GGU en manueel bediend GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS en GPLS.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie, aangezien het productassortiment voortdurend gewijzigd wordt. Het gordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibiliteit met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten en producten op zonne-energie en VELUX ACTIVE producten:

Het gordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringen voor binnen. Het kan worden gecombineerd met zonweringen voor buiten en elektrische dakvensteropeners. Het kan ook met rolhor ZIL worden uitgerust.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

VELUX elektrisch verduisteringsgordijn DML	Aansluiting	<p>Bij het plaatsen van het gordijn op VELUX elektrische dakvensters is geen bedrading vereist, omdat het rechtstreeks op de elektrische montageblokkjes in het venster wordt geklikt. Bij montage van het gordijn op manueel bediende VELUX dakvensters of een VELUX dakvenster met achteraf gemonteerde dakvensteropener is een aparte kabelset nodig:</p> <p>ZOZ 241 voor dakvensters met K in maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakvensters maat PK25 ZOZ 243 voor dakvensters met één letter in maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakvensters maat P25</p>
	Installatie en gebruik	<p>Het verduisterend gordijn kan heel eenvoudig vooraf op de bovenste beugels in het venster worden geklikt waardoor u beide handen vrij hebt voor het resterende deel van de installatie. Wanneer deze op VELUX elektrische dakvensters wordt vastgeklikt, is er geen bedrading nodig, omdat de ramen vooraf geïnstalleerde elektrische installatiebeugels hebben. Bij montage van DML op een manueel bediend VELUX dakvenster of een VELUX dakvenster met achteraf gemonteerde dakvensteropener is een aparte kabelset nodig,</p> <p>ZOZ 241 voor dakvensters met K in maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakvensters maat PK25 ZOZ 243 voor dakvensters met één letter in maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakvensters maat P25</p> <p>Het verduisterende gordijn kan in elke positie met de afstandsbediening omhoog en omlaag worden gerold. Handbediening is mogelijk, maar moet hoofdzakelijk worden gebruikt voor horizontale uitlijning van de gordijnen of in buitengewone gevallen. Het gordijn ondersteunt de stille modus wanneer het wordt bediend door VELUX ACTIVE with NETATMO of VELUX App Control.</p>
	Materiaal en kleur	<p>Bedieningsbalk met motor, bovenste afdeklijst en zijrails: geanodiseerd aluminium. [br]Onderbeugels: kunststof grijs.[br]Product is gecertificeerd volgens STANDARD 100 door OEKO-TEX®</p>
	Stroomverbruik	<p>0,6 A, 24 V gelijkstroom van een VELUX elektrisch dakvenster of van een VELUX elektrisch bedieningssysteem</p>
Voorgeconfigureerde muurschakelaar	Installatie en gebruik	<p>Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentie muurschakelaar (KLI 312) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.</p>
	Materiaal en kleur	<p>ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)</p>
	Overzicht van het stroomverbruik	<p>2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.</p>
Verduisterende stof	Omschrijving afmeting en gewicht	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>
	Materiaal en kleur	<p>Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en rolluiken. Koorden: polyester.</p>