

# VELUX INTEGRA® elektrisch lichttemperend plisségordijn FMG

**VELUX®**



VELUX INTEGRA® gemotoriseerde elektrische lichttemperende plisségordijnen worden op afstand bediend en zorgen voor lichtcontrole en een decoratieve afwerking. De stof helpt het invallende daglicht te verspreiden voor een aangename omgeving zonder verblindend effect. Elektrische plisségordijnen kunnen naadloos worden aangesloten op uw VELUX INTEGRA® elektrische platdakvensters, maar ook worden gebruikt voor onze vaste platdakvensters mits toevoeging van een stroomvoorzieningseenheid type KUX 110.

- Geniet van meer privacy, beperk het verblindende effect en houd de controle over de lichtinval precies zoals u wilt.
- De VELUX elektrische gordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken zijn uitgerust met een handige afstandsbediening voor extra comfort.
- Het dunste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Het OEKO-TEX® certificaat garandeert dat het product geen schadelijke stoffen bevat.
- Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- Elegant ontworpen gordijn met witte zijgeleiders die perfect bij uw witte VELUX dakvensters passen.
- De ingebouwde zijgeleiders verzekeren een vlotte bediening.



## Kleuren en patronen

---

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

## Advies bij bediening

---

Het VELUX elektrisch plissé gordijn, enkele plooi, wordt geleverd met een voorgekoppelde wandchakelaar voor afstandsbediening en kan naar elke gewenste positie worden gebracht.

## Compatibiliteit

---

Compatibel met VELUX elektrische platdakvensters:

Het plissé gordijn FMG kan worden geïnstalleerd in platdakvensters CFP en CVP (niet-manuele uitvoering). Voor de afmetingen, raadpleeg de prijslijst.

Compatibiliteit met andere VELUX zonwerende producten, VELUX elektrische producten en producten op zonne-energie en VELUX ACTIVE producten:

Het gordijn kan worden gecombineerd met VELUX zonwering op zonne-energie MSG.

## Verdere informatie

---

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

## Technische informatie

<b>VELUX INTEGRA® elektrisch lichttemperend plissé gordijn FMG</b>	<b>Aansluiting</b>	<p>Wanneer u het gordijn op platdakvensters monteert, sluit dan de bijgeleverde 2,5 m lange motorkabel aan op de zonwering en sluit de kabel aan op de aansluitdoos in het VELUX elektrische platdakvenster of, in het geval van VELUX platdakvensters, op een afzonderlijke bedieningscentrale.</p> <p>Let bij gebruik van een langere kabel op de volgende minimale bedradingsafmetingen:            Lengte tot 20 m: 0,75 mm<sup>2</sup>            Lengte tot 40 m: 1,50 mm<sup>2</sup></p>
	<b>Installatie en gebruik</b>	<p>Bevestigingsbeugels worden bij het gordijn geleverd en moeten op het venster worden gemonteerd. Wanneer de beugels zijn geplaatst, kan het gordijn eenvoudig in het venster worden geklikt waardoor u beide handen vrij hebt voor het resterende deel van de installatie. De meegeleverde kabel wordt aangesloten op het gordijn en aangesloten op de aansluitdoos in het raam of op een afzonderlijk bedieningssysteem.</p> <p>Het plissé gordijn kan met de wandschakelaar in elke positie omhoog en omlaag worden geschoven. Handbediening is mogelijk, maar moet hoofdzakelijk worden gebruikt voor horizontale uitlijning van de gordijnen of in buitengewone gevallen. Het gordijn ondersteunt de stille modus wanneer het wordt bediend door VELUX ACTIVE with NETATMO of VELUX App Control.</p>
	<b>Materiaal en kleur</b>	<p>Bedieningsgreep met motor, bovenste afdeklijst en zijrails: wit gelakt aluminium.            Geleiders: kunststof, wit            Onderbeugels: kunststof, grijs</p>
	<b>Stroomverbruik</b>	<p>0,6 A, 24 V gelijkstroom van een VELUX elektrisch platdakvenster of van een VELUX elektrisch bedieningssysteem</p>
<b>Voorgeconfigureerde muurschakelaar</b>	<b>Installatie en gebruik</b>	<p>Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentie muurschakelaar (KLI 312) is inbegrepen.</p> <p>Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.</p>
	<b>Materiaal en kleur</b>	<p>ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)</p>
	<b>Overzicht van het stroomverbruik</b>	<p>2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen            Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.</p>
	<b>Omschrijving afmeting en gewicht</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>