

VELUX bedieningscentrale KFC 210

VELUX®



Bedien tot 4 VELUX ontrotingsluisen GGL/GGU tegelijk of 1 VELUX ontrotingsstelsel voor platte daken CSP met de bedieningscentrale KFC 210. De aangesloten ramen kunnen met de toetsen op het bedieningspaneel eenvoudig worden geopend voor frisse lucht. De KFC 210 bevat tevens een geïntegreerde rookventilatieknop en een 72 uur meegaande noodbatterij voor extra veiligheid. Verkrijgbaar in 5 kleuren.

- Visuele en hoorbare alarmmeldingen waarschuwen de gebruikers van gebouwen bij noodgevallen of systeemfouten.
- De ingebouwde rookventilatieknop schakelt het ontrotingsstelsel in zodra hij wordt ingedrukt.
- Bedien tot 40 VELUX ontrotingsluisen GGU/GGL voor tegelijk of 10 VELUX ontrotingsstelsels voor platte daken CSP door tot 10 bedieningscentrales KFC met elkaar te verbinden.
- Voeg extra muurschakelaars, rookventilatieknoppen, rookmelders en regensensoren toe.
- Open het venster snel voor dagelijkse verluchting of comfortventilatie met slechts één druk op de knop.
- Bedien tot 4 VELUX ontrotingsluisen GGL/GGU of 1 VELUX ontrotingsstelsel voor platte daken CSP.
- De bedieningscentrale meldt problemen met de stroomtoevoer naar de motor.

Technische informatie

**VELUX bedieningscentrale
KFC 210****Materiaal en kleur**

Cabinet color: RAL 9016, white

**Omschrijving afmeting en
gewicht**

Gewicht: Zonder batterijen = 3,1 kg. - Met batterijen = 8,0 kg

Installatie en gebruik

Rookafvoersysteem Kast en PCB (printplaat) te gebruiken voor 4 schuine rookafvoerdakvensters of 1 rookafvoerdakvenster (CSP). Werkt als een bedieningscentrale voor alle rookdetectors, breekglas enz. om het venster te bedienen en te openen in geval van rookontwikkeling. De KFC 210 heeft één klem waarop venstermotoren kunnen worden aangesloten met een maximaal vermogen van 10 A gelijkstroom. De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend persoon in overeenstemming met de huidige nationale voorschriften. Het bedieningssysteem moet rechtstreeks op het elektriciteitsnet worden aangesloten in overeenstemming met de nationale voorschriften van het systeem. Zorg ervoor dat de netvoeding niet per ongeluk kan worden losgekoppeld. Het wordt aanbevolen om de ont koppeling alleen mogelijk te maken met behulp van de hoofdschakelaar of een sleutelschakelaar. Minstens één van deze ont koppelingsmiddelen moet in de vaste bedrading worden opgenomen, in overeenstemming met de nationale bedravingsvereisten. Het bedieningssysteem is uitsluitend voor functionele doeleinden voorzien van een aardaansluiting.

Stroomverbruik

Ingang: 230 V wisselspanning - 50 Hz / 40 VA. Uitgang: 24 V gelijkstroom max. belasting 10A - Back-up batterij: 2x 12 V gelijkstroom / 7,2 Ah

Compatibiliteit

KFC 210 is compatibel met alle VELUX rookdetectietoebehoren (KFA 100, KFK 10-, KFK 200). In installaties waar een bediening van derden wordt gebruikt, kan de KFC 210- alleen worden gebruikt als voeding voor de aangesloten VELUX rookventilatievensters (4 x dakvensters voor hellend dak of 1 x CSP platdakvenster).

Aansluiting

De hoofdvoeding wordt met een 3-aderige kabel rechtstreeks op de primaire zijde van de bedieningscentrales aangesloten. Min. dwarsdoorsnede: 1,5 mm². Max. lengte: volgens nationale wetgeving om een correcte voeding te garanderen.