

VELUX rookventilatieknop KFK 100

VELUX®



Schakel de rookventilatiedakramen eenvoudig in met de rookventilatieknop KFK 100. Om de ramen te openen, hoeft u slechts het glas te breken en op de rode knop te drukken. Plaats voor een verhoogde beveiliging verspreid over het gebouw extra rookventilatieknoppen. Verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren, naargelang de lokale vereisten.

- Vergroot de veiligheid door extra rookventilatieknoppen toe te voegen die het ontrokkingsysteem inschakelen zodra ze worden ingedrukt.
- Voeg extra muurschakelaars, rookventilatieknoppen, rookmelders en regensensoren toe.
- Volledig in overeenstemming met huidige en verwachte toekomstige CE-normen en richtlijnen.

Technische informatie

VELUX rookventilatieknop KFK 100	Materiaal en kleur	Cabinet color: RAL 9016, white
	Omschrijving afmeting en gewicht	N/A
	Installatie en gebruik	KFK 100/101/102/103/104 zijn allemaal opbouwmontage en moeten worden aangesloten volgens de geldende nationale wetgeving. Het installatieoppervlak moet glad en waterpas zijn. De KFK 10- moeten in doorlopende enkelvoudige lijnverbindingen worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de lijn vanaf de bedieningscentrale tot de laatste KFK wordt bewaakt. Individuele verbindingen met meer dan één KFK maken geen monitoring mogelijk. Bij het aansluiten van de voedingskabel door de bedieningscentrale moet de kabel worden vastgezet met kabelbinders.
	Stroomverbruik	12 V gelijkstroom
	Compatibiliteit	Volledig compatibel met VELUX rookafvoersystemen KFX en KFC 210/220
Aansluiting	KFK 10- wordt rechtstreeks op de bedieningscentrale aangesloten met een 6-aderige kabel. Min. dwarsdoorsnede: 0,5 mm ² . Max. kabellengte: 100 m.	