

VELUX bedieningsysteem KFX 210

VELUX®



Bedien tot 4 VELUX ontrokkingsluisen GGL/GGU tegelijk of 1 VELUX ontrokkingsstelsel voor platte daken CSP met de KFC 210. Het bedieningspaneel bevat een rookventilatieknop en een 72 uur meegaande noodbatterij, en de aangesloten ramen kunnen eenvoudig worden geopend voor frisse lucht. Het bedieningsstelsel KFX 210 komt met een bedieningscentrale, een rookmelder en een extra rookventilatieknop. Verkrijgbaar in 5 kleuren.

- Bedien tot 4 VELUX ontrokkingsluisen GGL/GGU of 1 VELUX ontrokkingsstelsel voor platte daken CSP. Omvat bedieningscentrale, bijkomende rookventilatieknop en rookmelder.
- Visuele en hoorbare alarmmeldingen waarschuwen de gebruikers van gebouwen bij noodgevallen of systeemfouten.
- Volledig in overeenstemming met huidige en verwachte toekomstige CE-normen en richtlijnen.
- Open het venster snel voor dagelijkse verluchting of comfortventilatie met slechts één druk op de knop.
- De ingebouwde rookventilatieknop schakelt het ontrokkingsstelsel in zodra hij wordt ingedrukt.
- Voeg extra muurschakelaars, rookventilatieknoppen, rookmelders en regensensoren toe.
- De bedieningscentrale meldt problemen met de stroomtoevoer naar de motor.

Technische informatie

**VELUX bedieningssysteem
KFX 210****Materiaal en kleur**

Cabinet color: RAL 9016, white

**Omschrijving afmeting en
gewicht**

Gewicht: Zonder batterijen = 3,1 kg. - Met batterijen = 8,0 kg

Installatie en gebruik

Rookafvoersysteem Kast en PCB (printplaat) te gebruiken voor 4 schuine rookafvoerdakvensters of 1 rookafvoerdakvenster (CSP) gelijk verdeeld over beide terminals. Werkt als een bedieningscentrale voor alle rookdetectors, breekglas enz. om het venster te bedienen en te openen in geval van rookontwikkeling. De KFX 21- heeft één klem waarop venstermotoren kunnen worden aangesloten met een maximaal vermogen van 10 A gelijkstroom. De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend persoon in overeenstemming met de huidige nationale voorschriften. Het bedieningssysteem moet rechtstreeks op het elektriciteitsnet worden aangesloten in overeenstemming met de nationale voorschriften van het systeem. Zorg ervoor dat de netvoeding niet per ongeluk kan worden losgekoppeld. Het wordt aanbevolen om de ont koppeling alleen mogelijk te maken met behulp van de hoofdschakelaar of een sleutelschakelaar. Minstens één van deze ont koppelingsmiddelen moet in de vaste bedrading worden opgenomen, in overeenstemming met de nationale bedravingsvereisten. Het bedieningssysteem is uitsluitend voor functionele doeleinden voorzien van een aardaansluiting.

Stroomverbruik

Ingang: 230 V wisselspanning - 50 Hz / 40 VA. Uitgang: 24 V gelijkstroom max. belasting 2x 10 A - Back-up batterij: 2 x 12 V gelijkstroom / 7,2 Ah

Compatibiliteit

KFX 21- is compatibel met alle VELUX rookdetectietoebehoren (KFA 100, KFK 10-, KFK 200). In installaties waar een bediening van derden wordt gebruikt, kan de KFX 21- alleen worden gebruikt als voeding voor de aangesloten VELUX rookventilatievensters (4 x dakvensters voor hellend dak of 1 x platdakvenster CSP).

Aansluiting

De hoofdvoeding wordt met een 3-aderige kabel rechtstreeks op de primaire zijde van de bedieningscentrale aangesloten. Min. dwarsdoorsnede: 1,5 mm². Max. lengte: volgens nationale wetgeving om een correcte voeding te garanderen.