

# VELUX App Control

**VELUX®**



Met de VELUX App Control kunt u alle VELUX gemotoriseerde dakvensters, binnengordijnen en buitenste zonnenschermen bedienen vanuit het comfort van uw zetel of zelfs elders. Beter nog: iedereen in het huishouden kan nu voor de bediening van zijn VELUX gemotoriseerde producten een schema instellen dat helpt om wakker te worden met de zon of uit te slapen op zondag.

Met andere woorden: dankzij de VELUX App Control hoeft u alleen maar uw smartphone te pakken om binnenshuis te genieten van een comfortabeler en gezonder leven.

- Plan VELUX gemotoriseerde dakvensters, buitenbeschermingen en binnengordijnen om gedurende de dag op vaste tijden te openen of te sluiten
- Wees gerust dat uw woning minimaal drie keer per dag wordt geventileerd.
- Activeert uw gemotoriseerde buitenbeschermingen om uw woning tegen oververhitting te beschermen.
- Installeer uw oplossing snel en eenvoudig door de stappen in de app te volgen.

## Technische informatie

<b>VELUX App Control</b>	<b>Materiaal en kleur</b>	VELUX ACTIVE gateway: ABS plastic, white (NCS S 1000-N)
	<b>Omschrijving afmeting en gewicht</b>	93x93x28 mm, 125g
	<b>Installatie en gebruik</b>	Installatie binnenshuis bij max 40°C. Om een draadloze aansluiting op zowel VELUX producten als de wifi-router te garanderen, moet de gateway op een centrale locatie in huis worden geplaatst. De beugel moet worden gebruikt voor bevestiging aan de muur. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de constructie van het gebouw is het bereik binnenshuis ongeveer 30 m. Constructies met gewapend beton, metalen plafonds en gipswanden met stalen elementen kunnen het bereik echter beperken. Zie ook installatievoorschriften. De VELUX INTEGRA®-producten worden dagelijks bediend vanuit de VELUX ACTIVE with NETATMO-app.
	<b>Stroomverbruik</b>	VELUX ACTIVE gateway 3LG: 230/240 V a.c. – 50-60 Hz / 2.5 W
<b>Gateway</b>	<b>Compatibiliteit</b>	iPhone, iPad of iPod touch met iOS 9.0 of nieuwere versie Smartphone/tablet met Android 5.0 of nieuwere versie Apple HomeKit Google Assistent (alleen stembediening) VELUX INTEGRA® producten (uitgezonderd KRD 100 adapterstekker & KRA 100 frame lamp) Geconnecteerde VELUX INTEGRA® producten: maximaal 200 Toegevoegde sensorschakelaars (KLA 300): maximaal 10 Toegevoegde vertreschakelaars (KLN 300): maximaal 5
	<b>Aansluiting</b>	Draadloze aansluiting: 868,0 - 870,0 MHz (io-homecontrol®) 2400 - 2483,5 MHz (wifi 802.11 b/g/n -2,4 GHz). Veiligheidsnorm: Open/WEP/WPA/WPA2 (TKIP en AES) Fysieke aansluiting: de VELUX gateway is uitgerust met een 1,5 m 2-aderige kabel met stekker voor aansluiting op de netvoeding.
	<b>Materialen</b>	PC kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	<b>Omschrijving afmeting en gewicht</b>	95 mm x 95 mm x 25 mm (BxHxD), 0,125 kg.
	<b>Installatie en gebruik</b>	De gateway is alleen voor binnengebruik, tussen een minimale omgevingstemperatuur van 5°C en een maximale omgevingstemperatuur van 45°C. De schakelaar is geschikt voor gebruik in een droge omgeving (zoals een woonkamer of een slaapkamer). Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.
	<b>Stroomverbruik</b>	230/240 V wisselstroom - 50-60 Hz / 2.5 W