


# VELUX ACTIVE

## vertrekschakelaar KLN 300

**VELUX®**



---

VELUX ACTIVE with NETATMO binnenklimaatbeheersing gebruikt sensoren om voortdurend de temperatuur, de vochtigheidsgraad en het CO<sub>2</sub>-gehalte in uw woning te meten en zo een gezonder binnenklimaat te creëren. VELUX ACTIVE bedient automatisch waar nodig aangesloten VELUX gemotoriseerde producten voor ventilatie- en zonweringsdoeleinden. Verder biedt het u de mogelijkheid om VELUX gemotoriseerde producten te bedienen via de app op uw smartphone of via spraakbesturing.

- Opent en sluit uw ramen snel en eenvoudig en beveiligt uw woning.

## Technische informatie

---

**VELUX ACTIVE  
vertrekschakelaar KLN 300**

|   |  |
|---|--|
| <b>Materiaal en kleur</b>               | ABS plastic, white (NCS S 1000-N)  |
| <b>Omschrijving afmeting en gewicht</b> | 81x81x15 mm, 39g   |
| <b>Installatie en gebruik</b>           | De vertrekschakelaar is alleen voor gebruik binnenshuis met een minimale omgevingstemperatuur van 5 °C en een maximale omgevingstemperatuur van 45 °C. Het kan gebruikt worden in een droge of vochtige omgeving (zoals een hal of een entree).<br>Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenshuis ongeveer 30 m |
| <b>Stroomverbruik</b>                   | 2 x AAA alkaline batteries with an expected battery life time of 2 years when operated four times a day.   |
| <b>Compatibiliteit</b>                  | Compatibel met VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing  |
| <b>Aansluiting</b>                      | Draadloze verbinding: de vertrekschakelaar werkt met de VELUX ACTIVE gateway - 300 m vrij bereik. De schakelaar kan niet rechtstreeks worden verbonden met io-homecontrol®-producten.  |

**Vertrekschakelaar**

|   |  |
|---|--|
| <b>Materialen</b>                       | ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)  |
| <b>Omschrijving afmeting en gewicht</b> | 80 mm x 80 mm x 10 mm (BxHxD), 0,065 kg.   |
| <b>Installatie en gebruik</b>           | De vertrekschakelaar is alleen voor binnengebruik, tussen een minimale omgevingstemperatuur van 5°C en een maximale omgevingstemperatuur van 45°C. De schakelaar is geschikt voor gebruik in een droge of vochtige omgeving (zoals een hal of een ingang).<br>Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenshuis ongeveer 30 m. |
| <b>Stroomverbruik</b>                   | 2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen<br>Verwachte levensduur van de batterij: ongeveer 2 jaar.  |