

VELUX 2in1 buitenste zonnescerm op zonne-energie MSLS

VELUX®

No image
available




VELUX buitenste zonneschermen op zonne-energie kunnen op afstand worden bediend en verminderen oververhitting om een koele, comfortabele temperatuur in uw kamer te behouden. Ze zijn doorzichtig, zodat u overdag altijd volop van uw uitzicht en het daglicht kunt genieten. Ze worden aangesloten op uw VELUX 2-in-1 of 3-in-1 dakvensters, manueel of op zonne-energie, zodat u de volledige controle hebt over het comfort in uw woning.

- Dankzij het zonnescerm blijft uw ruimte koel en hebt u hoger comfort in uw woning.
- De VELUX binnengordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken op zonne-energie zijn uitgerust met een handige, draadloze afstandsbediening.
- Behoud uw zicht naar buiten, verminder ongewenste schittering en invallend zonlicht
- Dankzij het onderhoudsvrije design hebt u de hele levensduur van het product een gerust gemoed.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO binnenklimaatbeheersing voor een gezondere woning met automatische bescherming tegen warmte. Op afstand bestuurbaar via smartphone of stem.
- Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.
- Het windbestendige zonnescerm gaat lang mee en is uitgebreid getest in onze testfaciliteiten.



Kleuren en patronen

Het VELUX buitenste zonnescerm is gemaakt uit stof van doorschijnend netweefsel. Voeg de kleurcode van deze stof toe aan uw type buitenste zonnescerm wanneer u uw producten bestelt.



5060

Advies bij bediening

De op zonne-energie werkende buitenste zonneschermen kunnen worden bediend door gebruik te maken van de voorgekoppelde muurschakelaars, die zijn inbegrepen in de pakketten.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX dakvensters:

Het 2in1 buitenste zonnescerm MSLS op zonne-energie kan worden gemonteerd op VELUX 2in1 dakvensters GGLS en GPLS. Voor de afmetingen, raadpleeg de prijslijst.

Als het buitenste zonnescerm wordt gecombineerd met zonnedakvensters GGLS FK--, FM-- of FP--, moet de dubbele zonnenschakelaar ZOZ 246 worden besteld.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

VELUX 2in1 buitenste zonnescerm op zonne-energie MSLS	Batterij	Krachtige batterij, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Aansluiting	N/A
	Installatie en gebruik	VELUX 2in1 buitenste zonneschermen MSLS op zonne-energie worden geïnstalleerd aan de buitenkant van VELUX 2in1 dakvensters GGLS of GPLS. Elk buitenste zonnescerm is een onafhankelijk werkend product op een io-homecontrol® platform. Het vereist geen bekabeling of aansluiting op de netvoeding en is compatibel met andere producten op zonne-energie. De buitenste zonneschermen worden aanbevolen voor gebruik op manuele of dakvensters GGLS en GPLS op zonne-energie.
	Materiaal en kleur	Bovenste afdeklijst, zijpanelen, zijprofielen en onderste afdeklijst: gelakt aluminium, grijs (NCS S 7500-N) Eindstukken van de bovenste afdeklijst, onderstukken van de zijprofielen en eindstukken onderste afdeklijst: gekleurd kunststof, grijs (NCS S 7500-N).
	Stroomverbruik	Krachtige batterij, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. De batterij is een energiereserve voor gebruik in perioden met onvoldoende lading. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 100 keer worden gebruikt zonder herladen. Het zonnescerm wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.
Voorgeconfigureerde muurschakelaar	Zonnecel	Fotovoltaïsche zonnecelunit ingebouwd in de bovenbehuizing.
	Installatie en gebruik	Een voorgeconfigureerde eenrichtingsmuurschakelaar op radiofrequentie (KLI 313) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van het stroomverbruik	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
Doorzichtig netweefsel	Omschrijving afmeting en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiaal en kleur	Stof buitenste zonnewering, pvc-coating (gaas) met een openingsfactor van 1%