

VELUX 2in1 rolgordijn op zonne-energie SSLS

VELUX®



De VELUX op afstand bediende 2in1 rolgordijnen op zonne-energie SSLS zijn perfect voor elk klimaat en beschermen uw woning tegen slecht weer. Het robuuste aluminium design beperkt de warmte door de zon, biedt verduistering, vermindert regengeluid en maakt uw woning veiliger. De 2in1 rolgordijnen SSLS zijn speciaal ontworpen voor uw VELUX 2in1 manueel bediende dakvensters of dakvensters op zonne-energie GGLS en GPLS,

- Dankzij het zonnescherm blijft uw ruimte koel en hebt u hoger comfort in uw woning.
- Door de beste verduistering op de markt bent u zeker van een optimale verduistering voor een betere nachtrust of een verkwikkend middagdutje.
- Ventilatie met rolluik naar beneden
- Met de traploze positionering kunt u het rolluik sluiten tot precies waar u het wilt.
- Slaap ongestoord tijdens hagel of regen dankzij de geluiddempende werking.
- Door thermische isolatie blijft de temperatuur in uw ruimte in de winter aangenaam
- De VELUX binnengordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken op zonne-energie zijn uitgerust met een handige, draadloze afstandsbediening.



Advies bij bediening

De 2in1 rolgordijnen op zonne-energie SSLS worden geleverd met gebruiksklare wandschakelaars voor afstandsbediening en kunnen in elke gewenste positie omhoog en omlaag worden gebracht.

Compatibiliteit

2in1 rolgordijnen op zonne-energie kunnen worden gemonteerd op VELUX 2in1 dakvensters GGLS en GPLS. Voor de afmetingen, raadpleeg de prijslijst.

Als het rolgordijn op zonne-energie wordt gecombineerd met 2in1 dakvensters op zonne-energie GGLS FK--, FM-- of FP--, moet de dubbele zonnenschakelaar ZOZ 246 worden besteld.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

Voorgeconfigureerde muurschakelaar	Overzicht van het stroomverbruik	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
	Omschrijving afmeting en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
VELUX 2in1 rolgordijn op zonne-energie SLS	Batterij	De batterij is een energiereserve voor gebruik in perioden met onvoldoende lading. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 100 keer worden gebruikt zonder herladen. De rolgordijnen worden geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.
	Installatie en gebruik	De VELUX 2in1 zachte zonneschermen op zonne-energie moeten van buitenaf worden geïnstalleerd op VELUX 2in1 dakvensters GGLS of GPLS. De installatie is veilig, snel en gemakkelijk, onder andere dankzij de speciaal ontworpen VELUX "snap" beugels, en kan door één persoon worden uitgevoerd.
Voorgeconfigureerde muurschakelaar		Een voorgeconfigureerde eenrichtingsmuurschakelaar op radiofrequentie (KLI 313) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.
VELUX 2in1 rolgordijn op zonne-energie SLS	Zonnecel	Fotovoltaïsche zonnecel eenheid geïntegreerd in de bovenste afdeklijst van het rolgordijn op zonne-energie.
	Stroomverbruik	Krachtige batterij, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
Pantser	Materiaal en kleur	Lamellen: gelakte aluminium lamellen gevuld met polyurethaanschuim (bevat geen Freon): grijs (NCS S 7500-N). Scharnieren tussen lamellen: zwart rubber.
VELUX 2in1 rolgordijn op zonne-energie SLS	Aansluiting	Powered by the solar panel
	Materiaal en kleur	Top casing, side covers, side profiles, slats and bottom cover: Lacquered aluminium, grey (NSC S 7500-N). Top casing end pieces, opening restrictors and side profile bottom pieces: Tinted plastic, grey (NSC S 7500-N). Top casing strip: Tinted plastic, black. Textile in slats, polyester with a TPU coating.